

Bestelcode LIGI - Foto-elektrische beveiliging

LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S000

Aanduiding

Behuizingsontwerp

01 = standaardprofiel
16x16mm

Uitgangsvarianten

OSE = wisselsignaal

P01 = PNP/plus-schakeling, lichtschakeling (aanbevolen configuratie)

P02 = PNP/plus-schakeling, donkerschakeling

N01 = NPN/min-schakeling, lichtschakeling (aanbevolen configuratie)

N02 = NPN/min-schakeling, donkerschakeling

R01 = lichtschakeling

R02 = donkerschakeling

R03 = licht-/donkerschakeling

Test

T00 = zonder, slechts activering van de instelmodus

T01 = pull-down weerstand, test = laag of open

T02 = pull-down weerstand, test = hoog

T03 = pull-up weerstand, test = laag

T04 = pull-up weerstand, test = hoog of open

T05 = open is normaal bedrijf, test = laag of hoog

Straalgeometrie

A = tot 500mm hoogte → 50mm detectievermogen

C = tot 500mm hoogte → 50mm detectievermogen
vanaf 500mm hoogte → 185mm detectievermogen

actieve lichtstralen 12...57

actieve hoogte van de
beschermde zone in mm

(foto-elektrische beveiliging is langer)

F = functie

00 = met poort-/deur-/hekkfunctie

01 = zonder poort-/deur-/hekkfunctie

05 = omschakeling poort-/deur-/hekkfunctie

07 = Outdoor

C = kabellengte/stekker

00 = standaarduitvoering

pigtail-aansluiting met M8-stekker, 4-polig

03 = pigtail-aansluiting met M8-stekker, 6-polig

S = speciale uitvoering

000 = standaarduitvoering

XXX = klantspecifieke uitvoering zonder
functioneel verschil,
bijv.: kleur, logo, enz.